



## Pannello LED 36W 3.600Lm 4000°K 60x60Cm UGR19



 <b>CONNESSIONE</b> -	 <b>CLASSE ENERGETICA</b> F	 <b>IOT</b> <b>CODICE PER IL TELECOMANDO RM PRO</b> -
 <b>MISURA TAGLIO (MM)</b> -	 <b>CRI</b> 80	 <b>DIMMERABILE</b> No
 <b>INDICE R9</b> 22	 <b>INTERVALLO CRI MASSIMO</b> 92	 <b>INTERVALLO CRI MINIMO</b> 11
 <b>ANGOLO LUMINOSO (°)</b> 120	 <b>EFFICIENZA LUMINOSA (LM/W)</b> 100	 <b>SOSTITUZIONE PER (W)</b> 190
 <b>UGR</b> 19	 <b>CCT SINGLE</b> 6000	 <b>FATTORE DI POTENZA (PF)</b> 0,99
 <b>FLICKER</b> 0,95	 <b>KELVIN °</b> 4000	 <b>LUMEN (LM)</b> 3600
 <b>PESO (GR)</b> 2120	 <b>TEMPO DI AVVIO (S)</b> 0,20	 <b>VALUTAZIONE IP</b> IP25
 <b>CCT SINGOLO/GAMMA</b> Unico	 <b>CONSUMO ENERGETICO (KWH / 1000H)</b> 36,00	 <b>CROMATICITÀ SÌ</b> 0,327
 <b>CROMATICITÀ X</b> 0,306	 <b>POTENZA (W)</b> 36,00	 <b>VITA MEDIA PREVISTA (3 ORE / GIORNO DI UTILIZZO)</b> 27,00
 <b>VITA MEDIA PREVISTA (5 ORE / GIORNO DI UTILIZZO)</b> 16,00	 <b>VITA MEDIA PREVISTA (8 ORE / GIORNO DI UTILIZZO)</b> 10,00	 <b>ASPETTATIVA DI VITA (H)</b> 30.000
 <b>FREQUENZA (HZ)</b> 50/ 60	 <b>CICLI ON/OFF</b> 100.000	 <b>INTERVALLO DI TEMPERATURA (°C)</b> -20 +40
 <b>NUMERO E TIPOLOGIA DI LED</b> SMD3014	 <b>DRIVER REGOLABILE</b> Opzionale	 <b>VOLTAGGIO</b> 85-265VAC
 <b>DIMENSIONI (MM)</b> 595x595x12	 <b>BASE</b> Morsettiera	 <b>DIFFUSORE</b> Lattiginoso