



Pannello LED 40W 3800Lm 4000°K 120x30Cm



CONNESSIONE -	CLASSE ENERGETICA G	IOT CODICE PER IL TELECOMANDO RM PRO -
INDICE R9 4	INTERVALLO CRI MINIMO 3	MISURA TAGLIO (MM) -
CRI 80	DIMMERABILE No	DRIVER REGOLABILE No
EFFICIENZA LUMINOSA (LM/W) 95	INTERVALLO CRI MASSIMO 95	ANGOLO LUMINOSO (°) 120
SOSTITUZIONE PER (W) 215	UGR 19	CCT SINGLE 4200
FATTORE DI POTENZA (PF) 0,99	FLICKER 0,97	KELVIN ° 4000
LUMEN (LM) 3800	PESO (GR) 1900	TEMPO DI AVVIO (S) 0,10
VALUTAZIONE IP IP40	CCT SINGOLO/GAMMA Unico	CONSUMO ENERGETICO (KWH / 1000H) 40,00
CROMATICITÀ SÌ 0,391	CROMATICITÀ X 0,393	POTENZA (W) 40,00
VITA MEDIA PREVISTA (3 ORE / GIORNO DI UTILIZZO) 27,00	VITA MEDIA PREVISTA (5 ORE / GIORNO DI UTILIZZO) 16,00	VITA MEDIA PREVISTA (8 ORE / GIORNO DI UTILIZZO) 10,00
ASPETTATIVA DI VITA (H) 30.000	FREQUENZA (HZ) 50/ 60	CICLI ON/OFF 100.000
INTERVALLO DI TEMPERATURA (°C) -20 +40	NUMERO E TIPOLOGIA DI LED SMD2835	VOLTAGGIO 170-265VAC
BASE Morsettieria	CODICE PRODOTTO LM-LM5264-W	DIFFUSORE Lattiginoso