



Pannello LED 40W 4.000Lm 4000°K 60x60Cm UGR19 30.000H



	CONNESSIONE -		CLASSE ENERGETICA F		CODICE PER IL TELECOMANDO RM PRO -
	INTERVALLO CRI MINIMO 1		MISURA TAGLIO (MM) -		CRI 80
	DIMMERABILE No		DRIVER REGULABLE No		INDICE R9 18
	INTERVALLO CRI MASSIMO 97		ANGOLO LUMINOSO (°) 120		EFFICIENZA LUMINOSA (LM/W) 100
	SOSTITUZIONE PER (W) 215		UGR ≤19		CCT SINGLE 6000
	FATTORE DI POTENZA (PF) 0,99		FLICKER 0,83		KELVIN ° 4000
	LUMEN (LM) 4000		PESO (GR) 1900		TEMPO DI AVVIO (S) 0,10
	VALUTAZIONE IP IP25		CCT SINGOLO/GAMMA Unico		CONSUMO ENERGETICO (KWH / 1000H) 40,00
	CROMATICITÀ SI 0,331		CROMATICITÀ X 0,306		POTENZA (W) 40,00
	VITA MEDIA PREVISTA (3 ORE / GIORNO DI UTILIZZO) 27,00		VITA MEDIA PREVISTA (5 ORE / GIORNO DI UTILIZZO) 16,00		VITA MEDIA PREVISTA (8 ORE / GIORNO DI UTILIZZO) 10,00
	ASPETTATIVA DI VITA (H) 30.000		FREQUENZA (HZ) 50/ 60		CICLI ON/OFF 100.000
	INTERVALLO DI TEMPERATURA (°C) -20 +40		NUMERO E TIPOLOGIA DI LED SMD2835		DIMENSIONI (MM) 595x595x35
	VOLTAGGIO 220-240VAC		BASE Morsettieria		DIFFUSORE Lattiginoso